



# MIGLIORA, LA QUALITÀ DELLA TUA SICUREZZA

Vendita dispositivi  
di sicurezza,  
per garantire  
condizioni di lavoro  
sicure ed efficienti



# ABBIAMO A CUORE LA TUA SICUREZZA



## KIT SICUREZZA NACANCO Per avere sempre i tuoi DPI con te!

Abbiamo a cuore la tua sicurezza, per questo ti proponiamo una gamma di dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa vigente e di ottima qualità.


Il nostro personale è a disposizione per valutare il rischio da prevenire, e consigliarti i dispositivi di protezione adeguati.

### KIT BASE



ZAINETTO:

- 1** Imbracatura regolabile con aggancio dorsale e sternale
- 2** Caschetto con sottogola Zircon
- 3** 2 moschettoni
- 4** Cordino di posizionamento/trattenuta a lunghezza variabile minimo 80 cm/ max 200 cm
- 5** Gilet ad alta visibilità



## KIT ANTICADUTA

2

- **KIT BASE** (zainetto + imbracatura + caschetto +2 moschettoni + cordino posizionamento/trattenuta + gilet ad alta visibilità)
- **CORDINO ANTICADUTA con assorbitore di energia**



## KIT POSIZIONAMENTO

3

- **KIT BASE** (zainetto + imbracatura + caschetto + 2 moschettoni + cordino posizionamento/trattenuta + gilet ad alta visibilità)
- **CORDINO TOP di posizionamento/trattenuta, minimo 30 cm/max 200 cm**



## KIT PLUS

4

- **KIT BASE** (zainetto + imbracatura + caschetto + 2 moschettoni+cordino posizionamento/trattenuta + gilet ad alta visibilità)
- **CORDINO ANTICADUTA con assorbitore di energia**
- **CORDINO TOP di posizionamento/trattenuta, minimo 30 cm/max 200 cm**



Possibilità di acquistare il Casco Granite Wind in ABS in promozione con i kit 2/3/4.

## Revisiona il tuo KIT di sicurezza



Nacanco Service mette a disposizione il servizio di **REVISIONE DEI DPI**, da effettuare per obbligo di legge con cadenza annuale, *come indicato dal Testo Unico per la sicurezza sul Lavoro*. Contatta i nostri operatori al numero **199.177.155** e revisiona il tuo **KIT DI SICUREZZA**.

# VENDITA PRODOTTI DA BANCO

È possibile acquistare **DPI** collegandosi al nostro sito **www.nacanco.it**, oppure direttamente nelle **nostre sedi\***, scegliendo tra una selezione di dispositivi in vendita.

Un addetto è a tua disposizione per mostrarti i dispositivi, le **caratteristiche tecniche**, e valutare quali siano i più adatti rispetto alla tipologia di lavoro da svolgere.

**Scegli  
i giusti DPI  
per te**



## ALU12 - PUNTO DI ANCORAGGIO IN ALLUMINIO



Ancoraggio per 1 operatore,  
per coperture e facciate

**Normativa di riferimento:** EN795  
tipo A

**Materiale:** pressofusione alluminio  
**Resistenza:** 12kN

## SOIT011 - CINGHIA AD ANELLO



**Normativa di riferimento:**  
EN 354, EN 795 tipo B

**Materiale:** fettuccia tessile  
**Lunghezza:** 150 cm

## SOIT060 - PUNTO DI ANCORAGGIO PER INFISSI



**Normativa di riferimento:**  
EN795 tipo B

**Lunghezza:** da 30 a 121,7cm  
**Materiale:** Alluminio  
Fornito con sacca di trasporto

## AZ200 02 - PINZA DI ANCORAGGIO



**Normativa di riferimento:** EN362

**Materiale:** acciaio inox  
**Resistenza:** 20kN

## SOIT032 - DISPOSITIVO ANTICADUTA DI TIPO GUIDATO



**Normativa di riferimento:**  
EN 353-2

**Lunghezza:** 5 metri  
**Diametro:** 12 mm

## SOIT070 - PINZA DI ANCORAGGIO PER TRAVI METALLICHE



Omologata per 1 operatore

**Normativa di riferimento:**  
En795 tipo B

**Materiale:** acciaio galvanizzato  
verniciato  
**Lunghezza/Altezza:**  
da 75 a 210 mm

## CASCO PLASMA



**Colori disponibili:**

giallo - blu - rosso - bianco

**Normativa di riferimento:** EN397

**Materiale:**

calotta esterna in polipropilene;  
calotta interna in polietilene

## SOIT036 - SISTEMA RETRATTILE A CINGHIA 2,5 m



**Normativa di riferimento:** EN 360

**Materiale:** cavo in poliammide,  
carter in poliuretano termoformato  
**Lunghezza:** 2,5 m

## SOIT082 - SISTEMA RETRATTILE 15 m



**Normativa di riferimento:** EN360

**Materiale:** cavo in acciaio  
galvanizzato, carter in materiale  
plastico  
**Lunghezza:** 15 m  
**Diametro:** 4 mm

## PLASMA WORK (VISOR FUME)



**Modello:** V2

**Classe ottica:** 2

**Normativa di riferimento:** EN166

## SOIT046 - SACCA DI TRASPORTO



**Materiale:** PVC

**Dimensioni:** 30x60 cm

## SOIT218 - DISPOSITIVO RETRATTILE ACB 1,8 M



Progettato per la protezione  
anticaduta su PLE

**Normativa di riferimento:**  
EN 360, EN 362

**Materiale:**  
custodia in alluminio, fettuccia  
Innovativo nel campo degli  
assorbitori di energia, garantisce la  
trasmissione di una forza inferiore a  
3kN sul punto di ancoraggio.

## SOIT519 - KIT SOCCORSO SPARROW RESCUE



**Normativa di riferimento:**  
EN341:2011 - 2A

**Diametro:** 11mm

**Lunghezza:** 50 m

Sacca in PVC

## SOIT056 - LINEA VITA TEMPORANEA A CINGHIA



Omologata da 1 a 3 operatori  
**Resistenza** < 3000 daN

**Normativa di riferimento:**  
EN 795 tipo B

**Lunghezza:** da 2 a 20 metri

Provisto di 2 connettori AZ011

\* I DPI sono attualmente acquistabili presso le nostre sedi di **San Giuliano Milanese** e **Genova**.



# CONSIGLIATI PER TE



**i più venduti!**



## AZ012T - CONNETTORE IN ALLUMINIO



**Normativa di riferimento:** EN362  
**Diametro di apertura** 20mm  
**Materiale:** alluminio  
**Resistenza:** 20 kN

## AZ023 - CONNETTORE A GANCIO



**Normativa di riferimento:** EN362  
**Diametro di apertura** 60mm  
**Materiale:** alluminio  
**Resistenza:** 20kN

## GRANITE WIND - CASCO IN ABS



**Colori disponibili:** Giallo - Blu - Rosso - Bianco  
**Normativa di riferimento:** EN397  
**Materiale:** calotta esterna in ABS, calotta interna in poliammide

## SOIT023 - DOPPIO CORDINO ANTICADUTA



**Normativa di riferimento:** EN 354, EN 355  
**Lunghezza:** cordino 2m, assorbitore esteso 1,2m  
**Inclusi 3 connettori** AZ011

## SOIT025B - CORDINO ELASTICO ANTICADUTA



**Normativa di riferimento:** EN 354, EN 355  
**Lunghezza:** cordino 2m, assorbitore esteso 1,2m  
**Inclusi 1 connettore** AZ011 e 1 connettore AZ023

## SOIT034 - IMBRACATURA PER LAVORI IN SOSPENSIONE



**Normativa di riferimento:** En 358, EN 361, EN 813  
**Taglie:** M-XL, XXL  
**Attacchi:** dorsale, sternale, posizionamento, sospensione

## SOIT047 - IMBRACATURA CON CINTURA DI POSIZIONAMENTO



**Normativa di riferimento:** En 358, EN 361  
**Taglie:** M-XL, XXL  
**Connettore non incluso**  
**Attacchi:** dorsale, sternale, posizionamento, sospensione

## SOIT218 - DISPOSITIVO RETRATTILE ACB 1,8 m



Progettato per la protezione anticaduta su PLE  
**Normativa di riferimento:** EN 360, EN 362  
**Materiale:** custodia in alluminio, fettuccia  
Innovativo nel campo degli assorbitori di energia, garantisce la trasmissione di una forza inferiore a 3 kN sul punto di ancoraggio.

